Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:52

Link do produktu: https://technozbyt.com/geowloknina-gramatura-300g-m2-szerokosc-rolki-2m-p-315.html



GEOWŁÓKNINA gramatura 300g/m2 szerokość rolki 2m

Cena brutto	**19,06 zł**
Cena netto	**15,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**wysyłka/odbiór osobisty - dziś**
Numer katalogowy	**GEOW-9969**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Geowłókniny – grupa płaskich geosyntetyków wykonanych z włókien polipropylenowych, łączonych ze sobą w procesie igłowania, przeszywania lub kalandrowania (termicznie). Geowłókniny spełniają następujące funkcje: drenaż,filtracja, separacja, wzmacnianie, ochrona geomembran. Dobór parametrów geowłókniny zależy od przeznaczenia i funkcji jakie ma spełniać.

Filtracja i drenaż
Geowłóknina jest syntetycznym filtrem, którego struktura przestrzenna tworzy siatkę złożoną z włókien elementarnych i porów o określonej średnicy.

Skuteczność filtrowania zależy od tzw. rozmiaru porów O90 oraz gęstości powierzchniowej (gramatury). Cząsteczki materiału, którego średnica jest mniejsza od O90 zostaną przepuszczone przez filtr, pozostałe będą zatrzymane. Dzięki tym cechom możliwe jest odprowadzanie wody w każdej płaszczyźnie włókniny.