

Link do produktu: <https://technozbyt.com/mata-ceramiczna-ht-1200-25mm-x-610mm-x-7320mm-p-6784.html>



Mata ceramiczna HT 1200 25mm x 610mm x 7320mm

Cena brutto	318,57 zł
Cena netto	259,00 zł
Dostępność	Mała ilość - Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	wysyłka/odbior osobisty - dziś
Numer katalogowy	HAN08274
Producent	Brak

Opis produktu

Mata ceramiczna HT 1200

Maty ogniotrwałe Hitermic HT 1200 wykonane są z amorficznego włókna ceramicznego o wysokiej czystości bez dodatków organicznych. Włókno HT ma temperaturę topnienia powyżej 1700°C oraz klasyfikowane jest na poziomie **1260°C**.

Materiały z włókna ceramicznego:

- przeznaczone są do budowy lekkich izolacji o wysokiej wydajności i odporności na udary.
- maty Hitermic cechuje wysoka elastyczność i sprężystość, niska przewodność a przy tym niski współczynnik akumulacji ciepła na poziomie 1,1 J/g.K.
- posiadają bardzo dobrą odporność na wpływy chemiczne i szoki cieplne.

Należy wziąć pod uwagę, że temperatura pracy ciągłej dla mat HT, w znacznym stopniu zależy od rodzaju aplikacji i powinna być wcześniej przetestowana, jeżeli osiąga wartości bliskie temperatury klasyfikacyjnej.