Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 12:58

Link do produktu: https://technozbyt.com/pcv-pret-spawalniczy-fi-3mm-bezowy-p-7487.html



PCV PRĘT SPAWALNICZY o średnicy 3mm (beżowy)

Cena brutto	**0,60 zł**
Cena netto	**0,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**wysyłka/odbiór osobisty - dziś**
Numer katalogowy	**001798**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Drut spawalniczy do tworzyw sztucznych PVC-U (twardy polichlorek winylu)

- odporny na kwasy, zasady, alkohol, etanol, olej i benzynę,
- dobrym izolatorem,
- używany na przykład do produkcji profili okiennych, rur, wykładzin podłogowych, izolacji i komponentów w sektorze elektrycznym.

Twardy polichlorek winylu (PVC-U) to amorficzny materiał termoplastyczny. PVC, które jest dostosowywane do różnych obszarów zastosowań za pomocą stabilizatorów i plastyfikatorów.

PVC-U ma wysoką wytrzymałość, odporność na uderzenia, sztywność i twardość.

Temperatura topnienia: 220°C do 230°C,
Temperatura długotrwałej eksploatacji: -30°C do +60°C,
Temperatura spawania:
Żelazko spawalnicze: ok. 250 - 280°C
Gorące powietrze: ok. 250 - 285°C
Ekstruder: ok. 250 - 275°C