

Link do produktu: <https://technozbyt.com/pcv-pret-spawalnicy-fi-3mm-bezowy-p-7487.html>



## PCV PRĘT SPAWALNICZY FI. 3mm (beżowy )

Cena brutto	<b>0,60 zł</b>
Cena netto	<b>0,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>wysyłka/odbiór osobisty - dziś</b>
Numer katalogowy	<b>001798</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### **Drut spawalnicy do tworzyw sztucznych PVC-U (twardy polichlorek winylu)**

- odporny na kwasy, zasady, alkohol, etanol, olej i benzynę,
- dobrym izolatorem,
- używany na przykład do produkcji profili okiennych, rur, wykładzin podłogowych, izolacji i komponentów w sektorze elektrycznym.

Twardy polichlorek winylu (PVC-U) to amorficzny materiał termoplastyczny. PVC, które jest dostosowywane do różnych obszarów zastosowań za pomocą stabilizatorów i plastyfikatorów.

PVC-U ma wysoką wytrzymałość, odporność na uderzenia, sztywność i twardość.

Temperatura topnienia: 220°C do 230°C,

Temperatura długotrwałej eksploatacji: -30°C do +60°C,

Temperatura spawania:

Żelazko spawalnicy: ok. 250 - 280°C

Gorące powietrze: ok. 250 - 285°C

Ekstruder: ok. 250 - 275°C