

Link do produktu: <https://technozbyt.com/pcv-pret-spawalnicy-fi-3mm-szary-p-6990.html>



PCV PRĘT SPAWALNICZY FI. 3mm (szary)

Cena brutto	0,60 zł
Cena netto	0,49 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	wysyłka/odbiór osobisty - dziś
Numer katalogowy	PCV -3568
Producent	Brak

Opis produktu

Drut spawalniczy do tworzyw sztucznych PVC-U (twardy polichlorek winylu)

- odporny na kwasy, zasady, alkohol, etanol, olej i benzynę,
- dobrym izolatorem,
- używany na przykład do produkcji profili okiennych, rur, wykładzin podłogowych, izolacji i komponentów w sektorze elektrycznym.

Twardy polichlorek winylu (PVC-U) to amorficzny materiał termoplastyczny. PVC, które jest dostosowywane do różnych obszarów zastosowań za pomocą stabilizatorów i plastyfikatorów.

PVC-U ma wysoką wytrzymałość, odporność na uderzenia, sztywność i twardość.

Temperatura topnienia: 220°C do 230°C,

Temperatura długotrwałej eksploatacji: -30°C do +60°C,

Temperatura spawania:

Żelazko spawalnicze: ok. 250 - 280°C

Gorące powietrze: ok. 250 - 285°C

Ekstruder: ok. 250 - 275°C