

Link do produktu: <https://technozbyt.com/stomil-waz-gumowy-do-tynkowania-srednica-38mm-1-6mpa-p-1168.html>



STOMIL Wąż gumowy do tynków, zapraw i betonu średnica 38mm 1,6MPa

Cena brutto	43,05 zł
Cena netto	35,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	wysyłka/odbiór osobisty - dziś
Numer katalogowy	WĘŻE-1538
Producent	Brak

Opis produktu

Wąż gumowy do olejów i paliw

Ciśnienie robocze - 16 bar (1,6 MPa)
Ciśnienie rozrywające - 50 bar (5,0 MPa)

Wąż powszechnie używany do przesyłu oleju hydraulicznego, smarowego, napędowego (diesel), a także oleju i emulsji używanej do obróbki skrawaniem. Stosowany również w silnie zaolejonych środowiskach do przesyłu wody i lekkich chemikaliów.

Temperatura Pracy

Od -30°C do +80°C (olej napędowy do +50°C)

Warstwa wewnętrzna

Wysokiej jakości mieszanka gumowa NBR odporna na działanie olejów. Przekładki z kordu włókienniczego lub oplot z nici syntetycznych o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna

Wysokiej jakości guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych i ozonu.