Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:53

Link do produktu: https://technozbyt.com/stomil-waz-gumowy-do-tynkowania-srednica-38mm-1-6mpa-p-1168.html



STOMIL Wąż gumowy do tynków, zapraw i betonu średnica 38mm 1,6MPa

Cena brutto	**43,05 zł**
Cena netto	**35,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**wysyłka/odbiór osobisty - dziś**
Numer katalogowy	**WĘŻE-1538**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wąż gumowy do olejów i paliw

Ciśnienie robocze – 16 bar (1,6 MPa)
Ciśnienie rozrywające – 50 bar (5,0 MPa)

Wąż powszechnie używany do przesyłu oleju hydraulicznego, smarowego, napędowego (diesel), a także oleju i emulsji używanej do obróbki skrawaniem. Stosowany również w silnie zaolejonych środowiskach do przesyłu wody i lekkich chemikaliów.

Temperatura Pracy
Od -30°C do +80°C (olej napędowy do +50°C)

Warstwa wewnętrzna
Wysokiej jakości mieszanka gumowa NBR odporna na działanie olejów. Przekładki z kordu włókienniczego lub oplot z nici syntetycznych o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna
Wysokiej jakości guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych i ozonu.