



Szczeliwo PTFE 10x10mm

Cena brutto	42,63 zł
Cena netto	34,66 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	wysyłka/odbiór osobisty - dziś
Numer katalogowy	SZCZ-6012
Producent	Brak

Opis produktu

Szczeliwo splatane metodą „Interbraid” z włókien czystego PTFE.

Uniwersalne szczeliwo do pomp wirnikowych, tłokowych i do armatury. Ze względu na zastosowanie włókien z czystego PTFE szczeliwo to charakteryzuje się:

- bardzo niskim współczynnikiem tarcia,
- wysoką wytrzymałością mechaniczną,
- bardzo dobrą stabilnością wymiarową,
- doskonałą odpornością chemiczną, nawet na żrące media, w tym stężone kwasy, zasady, a także kwasy utleniające.

Szczeliwo PTFE:

- ma dużą gęstość zapewniającą zachowanie bardzo dobrej szczelności,
- jest elastyczne, co powoduje, że szczeliwo dokładnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni.
- posiada właściwości anty-adhezyjne
- nie chłonie wilgoci i nie pęcznieje pod wpływem działania wody i innych rozpuszczalników,
- nie starzeje się.